

SuperVisor

Kezelői szolgáltatások
35-ös konzol modell

- Elegáns, kompakt konstrukció
- Ikont használó interfész
- Szabványos S0 összeköttetés
- Automatikus névkijelzés
- Keresés és tárcsázás telefonkönyvből
- ISDN hívó/kapcsolt vonal kijelzése
- Egygombos választható szám tárcsázása
- Memóriagombok gyors kapcsolásra
- Foglaltsági lámpa mező max. 600 fővonal és/vagy mellék számára
- Alfa-numerikus szöveges üzenet
- Opciók:
 - braille kijelző
 - fejhallgató gyors bontással
- Jelszó-védelem
- A jobb és balkezes kezelők számára egyaránt megfelelő
- Második kézibeszélő/fejhallgató lehallgatáshoz
- Demo mód



Általános jellemzők

A SOPHO SuperVisor sorozata kezelők számára készült, amely megfelel a manapság elvárt szolgáltatások színvonalának, biztosítva a magas hatékonyságú híváskezelést. A SOPHO iS3000 ISPBX sorozatai számára készült SuperVisor 35-ös kezelői

konzol optimális a hivatali környezetben vagy a recepciós pultnál dolgozó részfeladatot ellátó kezelő számára. Kompakt asztali készülék, nagy LCD-képernyővel, és egy ikonvezérelt felhasználói interfésszel. A híváskezelő gombokon piktogramok vannak, amelyek jelölik az egyes gombok funkcióját.

PHILIPS

Fő jellemzők

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK

- Önálló asztali készülék integrált billentyűzettel és kijelzővel
- Beépített hangszóró
- Hangerőszabályzó (kézibeszélő/fejbeszélő és kihangosító)
- Beépített beszéd szintetizálás látásukban sérült kezelőknek
- Kézibeszélő-villa

KIJELZŐ

Nagy LCD képernyő (640 x 200 pixel), a következő információkkal:

- bejövő hívás esemény
- az A résztvevő hívás státusza
- a B résztvevő hívás státusza
- telefonkönyv tájékoztató
- foglalt lámpa mező
- a sorbanállók hossza
- a költség mérésének eredménye
- szöveges üzenetek
- a változtatható gombok menüje
- a rendszerriasztás státusza
- működési karbantartás
- dátum és idő

A kijelző és a billentyűzet által alkotott szög mechanikusan állítható, az LCD képernyő látószöge pedig elektronikusan.

BILLENTYŰZET

60 karakteres alfanumerikus gombok QWERTY kiosztással. A billentyűzeten kijelölt gombok vannak a:

- a hívás fogadására különböző hívássorokból
- a hívásátadásra
- a hívás parkoltatására
- a hívás kezdeményezésére
- billentyű-gombok tárcsázási célból (0-9, *, #)
- keresésre telefonkönyvből és tárcsázásra
- gyors tárcsázásra
- egyedi és sorozat hívások megjelölésére vagy mérésére
- beszólásra és behallgatásra
- szöveges üzenetekre

- programozható gombok (max. 12) a különböző funkciókhoz, pl. nyelvválasztás, hangszintetizálás, telefonkönyv-kezelés, gyorstárcsázás, üzenetküldés és kommunikáció különböző funkciókhoz, mint például a némitás, kihangosítás, hangerő-szabályozás, éjszakai mód, működési karbantartás.

INTERFÉSZEK

- Az ISPBX-hez
- 4-huzalos digitális S0 interfész vezetékes áramellátással
- Maximális távolság: 800 m
- Kézi- vagy fejbeszélő gyors bontással (jobb és bal kezese)
- V24-es interfész:
- firmware letöltéséhez
- a telefonkönyv fel/letöltéséhez
- a foglalt lámpa mező fel/letöltéséhez
- a gyorstárcsázó gombok fel/letöltéséhez
- a braille egységhez
- Kiegészítő interfész
- külső berregőhöz
- vezérlő jelek szalagos hangrögzítőkhöz és maximum négy telefonközpont név bejelentés
- Hang be/kimenet (chinch)
- Szerviz-gomb kapcsoló, a működési karbantartás teljes sorának engedélyezéséhez.

NYELVEK

Híváskezelés:

- országtól független ikonok
A menü működése és a beszéd szintetizálása:

- angol, holland, német, francia, olasz, spanyol, portugál, svéd és dán nyelven.

TELEFONKÖNYV

Megközelítőleg 2000 bejegyzés, a maximum 100 000 karakter dinamikus szétoztásával.

A keresés név, cég és szám szerint lehetséges. A telefonkönyv tartalmazza:

- a számot (max. 20 számjegy)
- a nevet (max. 21 karakter)
- a céget (max. 15 karakter)
- a második számot (max. 20 számjegy)

A telefonkönyvet a következő módon lehet naprakésszé tenni:

- a kezelő, manuálisan
- egy (MS-DOS) PC-ről

Technikai adatok:

ÁRAMELLÁTÁS

Vonali táplálás
Fogyasztás: 2,5 Watt

ÁTVITEL

- ETS300001 konform
- Az átviteli paraméterek letöltöttek

FIZIKAI JELLEMZŐK

Méret: 363 x 280 x 97 mm.
Súly: 2500 gr.
Szín: Világoszürke

ELEKTROSZTATIKUS KISÜLÉS

- IEC 801/EN50082-1 konform
- 12TR1 konform

ELEKTOMÁGNESES KOMPATIBILITÁS

- EN55022 konform
- EN50082-1 konform

BIZTONSÁG (2 OSZTÁLY)

- EN60950 konform

KÖRNYEZETI KONDÍCIÓK

- ETS300019 konform:

- tárolás 1.2 osztály
- szállítás 2.3 osztály
- állandó használat 7.1 osztály

MINŐSÉG

ISO 9001 szerinti

További információért kérjük, forduljon a Philips helyi képviselőjéhez, vagy:

Philips Business Communications

P.O. Box 32,
1200 JD Hilversum,
The Netherlands
Tel.: + 31 35 689 9111
Fax: + 31 35 689 1450
Internet: www.sopho.philips.com

Magyarországi forgalmazó:

Interphone Kft

I 125 Budapest, Istenhegyi út 54/C
Tel.: 224-7950 Fax: 201-9287

Szervíz, bemutatóterem:

I 131 Budapest, Fiastyúk u. 4/8.
Tel.: 237-1140 Fax: 237-1145
Internet: www.interphone.hu